

IMPORTANTE- CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

HERRAMIENTAS :

- Cuchillo universal o tijeras
- Rastrillo
- Mantillo orgánico
- Cinta métrica
- Clavos de anclaje

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA GEOTEXTIL

- Elimine las malas hierbas y los arbustos no deseados. Un control eficaz de las malas hierbas durante la fase de establecimiento del jardín, reducirá el mantenimiento posterior. Es esencial retirar ramitas, piedras, clavos de anclaje y cualquier otro elemento que pueda desgarrar la membrana.
- En algunos casos, como cuando se utiliza la membrana geotextil con setos, será necesario cavar zanjas de 5 a 7,62 cm (2-3 pulgadas) de profundidad alrededor del perímetro de la zona a cubrir.
- Rastrille la zona para obtener una superficie uniforme. Una vez aplicado el tratamiento del suelo o el compost, rompa los terrones con un rastrillo para alisar la superficie del suelo, sin dejar bultos ni pendientes. Si las pendientes son demasiado pronunciadas, el mantillo se deslizará fuera de la membrana si está demasiado inclinada.

INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA GEOTEXTIL

**Nota: en todos los proyectos de paisajismo deben utilizarse clavos de anclaje galvanizados que no contengan plomo ni metales pesados.*

1. Desenrolle la membrana a lo largo del suelo, empezando por un lado y avanzando hacia el otro. Asegúrese de que la membrana cubra la superficie según lo previsto y realice los ajustes necesarios.

2. Al cortar la membrana, deje un exceso de 15,24 a 20,32 cm (6 a 8 pulg.) sobre las dimensiones del suelo a cubrir.

Nota: Cuando se coloquen dos o más piezas de membrana una al lado de la otra, asegúrese de superponerlas 30,48 cm (12 pulgadas) entre sí para evitar que las malas hierbas se filtren a través de las juntas.

3. Haga hendiduras en la membrana para permitir el paso de las plantas. Coloque la hendidura alrededor del tallo de la planta. Corte la membrana con una navaja afilada o unas tijeras para que se adapte a la zona.

4. Estire la membrana sobre el suelo para evitar arrugas o la formación de bultos. Fíjela sobre suelo utilizando clavos de anclaje.

5. Para añadir nuevas plantas al jardín, corte una X en la membrana, en el lugar deseado para las nuevas plantas. Cave un agujero bajo la abertura y coloque la planta en él. Cubra las raíces con tierra y, a continuación, vuelva a colocar la membrana sobre la tierra.

6. Cubra la membrana con al menos 7,62 cm (3 pulgadas) de mantillo orgánico para protegerla del sol. Coloque el mantillo alrededor de las plantas sin amontonarlo contra los tallos. Una vez colocado el mantillo, se recomienda rastrillarlo para evitar que se apelmace y distribuirlo uniformemente por la tela.

INSTALACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL BAJO PATIOS, ACERAS Y TERRAZAS

La membrana geotextil Golden Select™ puede instalarse bajo patios, aceras y terrazas.

1. Retire las piedras, rocas y ramas afiladas. Despeje de la superficie todas las plantas, hierbas y malas hierbas no deseadas de la zona. Asegúrese de que el suelo esté completamente libre de semillas y raíces.

2. Cave una zanja ~~fosa~~ de 5 a 7,62 cm de profundidad alrededor del perímetro de la superficie a cubrir. Coloque la tierra retirada fuera de esta zona.

3. Una vez despejado el terreno, coloque inmediatamente la membrana y fíjela con clavos de anclaje.

4. Cubra la membrana con roca, grava, ladrillos o bloques, según prefiera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO :

Una vez instalada, la membrana geotextil, requiere un mantenimiento mínimo. En caso de que aparezcan malas hierbas por encima de la membrana, asegúrese de retirarlas ya que pueden desgarrarla.

GARANTÍA

La membrana geotextil Golden Select™ está cubierta por una garantía de 20 años. Esta garantía no cubre ningún coste adicional relacionado con el uso o la instalación de este producto, como la mano de obra durante la instalación y otros materiales o gastos, etc.

Las siguientes condiciones se aplican a la garantía y pueden invalidarla si no se cumplen correctamente:

- La membrana geotextil debe instalarse de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante.
- Las reclamaciones deben presentarse en un plazo máximo de 30 días tras detectar un defecto de fabricación.
- La prueba de compra, como la factura de venta, es obligatoria para solicitar el servicio de garantía.
- El fabricante se reserva el derecho de designar a un representante para que inspeccione la membrana geotextil y tome una muestra para su análisis.
- Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.
- La garantía se aplica si la membrana geotextil se instala correctamente en un entorno residencial.
- La membrana geotextil Golden Select™ sólo impedirá el crecimiento de malas hierbas debajo de donde se haya sido instalada.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía no cubre lo siguiente

- Ninguna membrana geotextil es totalmente eficaz contra la hierba curandera, la correhuela u otras plantas propagadas por rizomas. Este tipo de malezas no están cubiertas por la garantía.
- Instalación o mantenimiento inadecuados del producto.
- Defectos o deficiencias de drenaje en la capa de cimentación y/o sus alrededores.
- Fuerza mayor o catástrofe natural.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN

Golden Select™ no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía.

Para obtener ayuda con la instalación, llame al 08000514248 para el Reino Unido o al 0-800-907-420 para Francia (inglés, francés y español) de lunes a viernes entre las 9 y las 17 horas, Hora estándar del Este o envíe un correo electrónico a techsupport@goldenselect.ca, o visite www.goldenselect.ca.

Para obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente warranty@goldenselect.ca.