

NOTICE D'INSTALLATION
PRIÈRE DE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : LIRE
ATTENTIVEMENT

Tout ajout ou modification du système de drainage ou d'irrigation, des fils électriques, des conduites d'eau ou de gaz, doit être effectué avant le début de l'installation. Prévoir un accès éventuel simple à ces systèmes de façon à ne pas abîmer le gazon synthétique en place. Tout élément de l'aménagement paysager (jardins, lampadaires, piscines, pavés, etc.) doit être en place avant de commencer l'installation.

PRÉPARATION DU SITE D'INSTALLATION

- Retirez toute matière organique comme les plaques de gazon, les mauvaises herbes, les brins d'herbe et les racines. Si des matières organiques demeurent piégées sous le gazon synthétique, leur décomposition pourrait entraîner des défauts de la couche souterraine.
- Installez une toile géotextile (un tissu filtrant ayant un effet de stabilisation du sol) qui empêchera le gazon naturel d'entrer en contact avec la couche de fondation et permettra de prévenir les infestations de rongeurs ou d'insectes. Si plus d'une toile géotextile s'avère nécessaire, prévoyez un chevauchement des toiles de 100 à 150 mm (4 à 6 po). Fixez la toile de géotextile au sol à l'aide de clous en acier inoxydable ou galvanisés. Pour éviter tout problème de drainage, il est crucial qu'il n'y ait aucun pli dans la toile (voir image A).
- Appliquez une couche de matériaux de fondation compactés. Bien que pour la plupart des installations, il s'avère approprié de prévoir une épaisseur d'au moins 75 mm (3 po), ceci peut varier en fonction du site d'installation. La couche de base et le granite décomposé constituent deux granulats concassés appropriés. Répandez les matériaux de fondation sur la zone d'installation à l'aide d'un râteau. Arrosez légèrement le sol et compactez le sol avec un compacteur à plaque vibrante. Une pilonneuse à main peut aussi servir, mais ne sera pas aussi efficace pour le compactage du granulat (voir image B).
- Compactez les coins à la toute fin. Utilisez un maillet, un morceau de bois ou une pilonneuse à main pour des coins lisses et un nivellement précis (voir image C).

**INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE**

- Mesurez l'espace d'installation et déterminez la disposition de chaque rouleau. **II EST IMPORTANT QUE LES FIBRES SOIENT ALIGNÉES DANS LE MÊME SENS.** Pour une couleur optimale du gazon, déterminez le sens de l'alignement des fibres. Par exemple, si le gazon synthétique est installé sur la cour avant, les fibres devraient être alignées vers la rue.
- Étendez les rouleaux de gazon synthétique (voir image D). Taillez le gazon synthétique le long de l'emplacement choisi afin de minimiser les coupes et les ajustements sur les 4 côtés. Une fois la taille terminée, fixez temporairement les coins taillés avec des clous afin de les tenir en place pendant la coupe des autres côtés.
- Installez des clous en U afin (voir figure E). Commencez par assembler les rouleaux à partir du centre du terrain et terminez par le périmètre extérieur. Espacez chaque clou en U d'au moins 400 mm (15,7 po) afin d'empêcher le mouvement naturel du gazon synthétique. Tâchez de ne pas trop enfoncer les clous dans le sol, ce qui provoquerait des indentations sur la surface d'installation. Évitez de tirer les fibres vers le bas avec les clous. Les clous seront dissimulés entre les fibres à la base du tapis. Coupez le gazon synthétique de la grandeur de votre surface d'installation (voir figure F). Assurez-vous de pratiquer des coupes franches.
- De plus, vous pouvez assembler les rouleaux avec de l'adhésif pour joints et bandes, ce qui contribue à prévenir les mauvaises herbes de s'insérer entre les rouleaux. Suivez les directives du fabricant lorsque vous utilisez ces produits et assurez-vous de les appliquer avant d'installer les clous en U.
- Une fois la pose du gazon synthétique terminée, appliquez un remplissage (comme le sable siliceux) ce qui ajoutera du poids au gazon. Lorsque vous appliquez un remplissage, utilisez un épandeur par gravité pour une répartition uniforme sur l'ensemble de la surface. Suivez les directives du fabricant lorsque vous utilisez des produits de remplissage.
- Peignez manuellement les fibres afin qu'elles tiennent à la verticale à l'aide d'un râteau à tapis à poils longs ou d'un balai à poils synthétiques. **N'UTILISEZ PAS** de brosse métallique ou de brosse à métal afin de peigner les fibres, ceci pourrait endommager les fibres et provoquer leur usure ou un bris.

**INSTALLATION D'UN GAZON SYNTHÉTIQUE SUR UN BALCON OU UNE TERRASSE DE BÉTON :**

Le gazon synthétique Golden Select™ peut être installé sur un balcon, une terrasse ou une dalle de béton.

- Dégagez l'espace d'installation de tout objet, incluant le mobilier extérieur. Assurez-vous que la surface est propre et lisse. Pour éliminer les imperfections de la surface d'installation qui risqueraient de paraître à la surface du gazon synthétique, vous pouvez employer un autonivelant.
- Planifiez l'emplacement du gazon synthétique et étendez les rouleaux tels qu'ils seront disposés, en veillant à ce que les fibres soient toutes alignées dans le même sens. Réalisez les coupes nécessaires afin de poser les rouleaux de gazon synthétique sur l'aire d'installation. Prévoyez un excédent de gazon d'environ 50 mm (2 po) afin de tailler autour du périmètre et d'obtenir des tailles franches. Déroulez les rouleaux de gazon synthétique et laissez-les reposer pendant environ 2 à 3 heures avant d'appliquer de l'adhésif afin qu'ils soient bien plats. Coupez l'excédent de gazon de chaque côté à l'aide d'un couteau utilitaire tranchant.
- Utilisez un liant ou de l'adhésif pour l'extérieur afin de coller le gazon synthétique sur une dalle de béton en suivant bien les directives du fabricant.
- Peignez manuellement les fibres afin qu'elles tiennent à la verticale à l'aide d'un râteau à tapis à poils longs ou d'un balai à poils synthétiques. **N'UTILISEZ PAS** de brosse métallique ou de brosse à métal afin de peigner les fibres, ceci pourrait endommager les fibres et provoquer leur usure ou un bris.
- Appliquez un remplissage si souhaité en suivant bien les directives du fabricant.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

- Retrait des débris :** Les branches d'arbre et l'utilisation normale peuvent entraîner l'apparition de débris sur votre gazon synthétique nouvellement installé. Nous vous recommandons, une fois par mois, d'asperger le gazon synthétique d'eau afin de déloger la poussière et les débris. Vous pouvez retirer les gros débris de façon régulière en utilisant une brosse ou vos mains. Brosser le gazon contribuera à maintenir les fibres à la verticale, cependant n'utilisez pas de brosse métallique ou de brosse à métal afin de retirer les débris. Il faut éviter de laisser s'accumuler les débris organiques qui pourraient entraîner la pousse de mauvaises herbes.
- Délogement des taches :** La plupart des taches disparaîtront avec l'eau.
- Ne conduisez pas de véhicules sur la surface du gazon synthétique Golden Select™.
- N'utilisez pas de produits chimiques, d'herbicides ou de pesticides sur votre gazon synthétique.
- Ne marchez pas avec des chaussures à crampons sur le gazon synthétique.
- La gomme à mâcher peut endommager le gazon synthétique et les cigarettes le brûler.
- Si des déchets ou de l'urine d'animal entrent en contact avec votre gazon synthétique, retirez-les **immédiatement** et rincez abondamment à l'eau chaude.

Garantie :

Le gazon synthétique Golden Select™ est assorti d'une garantie de 10 ans au premier acheteur couvrant les décolorations variant de plus de 15 % comparativement à la couleur d'origine du produit.

Les conditions ci-après s'appliquent à la garantie et leur non-respect pourrait entraîner l'annulation de la garantie :

- Le gazon synthétique doit être installé selon les instructions du fabricant. Le propriétaire doit suivre les directives d'entretien et de maintenance.
- Toute demande d'indemnisation aux termes de cette garantie doit être présentée dans les 30 jours suivant la constatation de la décoloration ou du défaut de fabrication.
- Les demandes d'indemnisation doivent être accompagnées d'une preuve d'achat, comme une facture.
- Le fabricant se réserve le droit de faire inspecter le gazon synthétique par un de ses représentants qui prélèvera des échantillons pour analyse.
- La garantie comprend le matériel de remplacement, mais exclut les coûts de main-d'œuvre et autres coûts secondaires.
- La garantie s'applique uniquement au premier acheteur et n'est pas transférable.
- La garantie s'applique si le gazon synthétique est installé adéquatement dans un environnement résidentiel. Le gazon synthétique Golden Select™ n'est **pas adapté** pour les activités athlétiques ou sportives.

CLAUSES D'EXCLUSION DE LA GARANTIE

La garantie ne couvre pas les dommages et défauts découlant de :

- une installation, un entretien ou une maintenance inappropriés.
- un défaut de la couche de granulat ou du remplissage.
- problèmes liés à l'application d'adhésif ou de bandes adhésives.
- changements résultant de l'application de sable ou de remplissage, de saleté piégée, fils emmêlés et d'une compression.
- brûlures, coupures, accidents, vandalisme, abus ou négligence.
- défauts du système de drainage ou de la couche de fondation et/ou d'une partie avoisinante.
- l'usure ou d'égratignures causées par une couche de fondation inappropriée.
- l'utilisation de chaussures inadéquates.
- l'application de matériels de nettoyage inappropriés.
- l'utilisation de produits chimiques, d'herbicides ou de pesticides.
- cas de force majeure ou catastrophe naturelle.

Pour obtenir de l'aide quant à l'installation ou pour acheter des clous en « U » supplémentaires, veuillez composer le **1-800-234-219** ou par courriel techsupport@goldenselect.ca, ou consulter www.goldenselect.ca. Pour tout aide concernant la garantie offerte, veuillez contactez le warranty@goldenselect.ca.