

PISO DE BAMBÚ PREACABADO GOLDEN SELECT MR - MEXICO

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

INFORMACION IMPORTANTE


1. Debido a cuestiones de aclimatación, el producto deberá pasar 72 horas en el área en donde el piso será instalado. No se debe instalar el producto antes de cumplirse las 72 horas de aclimatación.
2. Asegúrese de que el suelo esté adecuado, bien nivelado y seco. El nivel de la humedad en el suelo no debe exceder 12%.
3. Use siempre capas de fieltro como barrera contra el vapor antes de instalar su piso de madera.

AVISO

Cada tabla en esta caja ha sido inspeccionada y seleccionada por nuestros especialistas. La persona a cargo de la instalación es completamente responsable de comparar el color de cada tabla y el aspecto final de su piso.

TODO LO QUE NECESITA SABER ANTES DE COMENZAR

1. Nunca se debe almacenar la madera afuera o en un área húmeda. Si se va a instalar en una casa nueva o en una renovación, asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén ya colocadas, y de que las paredes ya estén enyesadas, pintadas y secas. El piso de madera debe ser siempre el último artículo a instalar. La temperatura del cuarto debe estar aproximadamente a 18°C (65°F) durante por lo menos tres (3) días antes de la instalación. La humedad relativa del medio ambiente debe ser más o menos de 40%-50%. La humedad debe ser mantenida a ese nivel durante todo el año. Deje las tablas en las cajas hasta la instalación.
2. Asegúrese de que el suelo tenga un mínimo de 15 mm (5/8") de espesor. Use siempre una capa de fieltro (6,81 kg o 15 lb) como barrera contra la humedad antes de clavar su piso de madera.
3. Quite cualquier alfombra, la capa base y el pegamento del suelo. Asegúrese de que el suelo esté absolutamente en buenas condiciones es, nivelado, seco, sin ninguna cabeza de clavos, sin suciedad, cera, grasa etc.
4. Verifique el espacio libre con respecto a la puerta y al marco y efectúe los ajustes necesarios antes de colocar el piso. Corte la moldura de la puerta con un serrucho para permitir que las tablas puedan deslizarse bajo la misma (**Ver figura A**).
5. Con cuidado remueva todos los rodapiés.
6. Para mantener la integridad estructural, el piso deberá ser instalado en forma perpendicular con respecto a las vigas. Aplique una capa de fieltro de forma paralela a las vigas, alineándola justo contra con el muro.
7. El bambú es una fibra natural, por lo tanto es posible encontrar variación en el color de las tablas. Trabaje con 2 o 3 cajas de tablas para que dicha variación en el color quede distribuida de forma natural en toda el área del piso.
8. Mida una distancia de 13 mm (1/2") a partir del muro a ambos extremos y marque una línea con una cuerda de gis. Este espacio de 13 mm (1/2") permitirá que ocurra la expansión natural en todo lo ancho y largo de la tabla.



Nota: Se debe utilizar gafas de seguridad y guantes en todo momento


PRIMERA HILERA:

Siempre instale un piso partiendo del lado izquierdo de la habitación. Mida la primera hilera antes de instalarla y asegúrese que la última tabla tenga un mínimo de 30 cm (12") de largo. Si la última tabla tiene un mínimo de 30 cm (12") de largo, corte la primera tabla. Lo anterior creará una apariencia aleatoria. Coloque la primera hilera con el borde acanalado de las tablas alineados y contra la línea marcada con gis (**Ver figuras B y C**). Lo recto de la primer hilera determinará lo recto del resto del piso. No introduzca clavos en los últimos 15,24 mm (6") de la tabla, ya que esto debilitará la integridad de la tabla. Taladre perforaciones en la lengüeta con un ángulo de 45° a cada 15 cm-25 cm (6" - 10"), coloque clavos en los hoyos con clavos de acabado de 5 cm (2") con el mismo ángulo de 45° (**Ver la figura D**). Utilice un punzón para encastrar las cabezas sin lastimar los bordes del tablón.




SEGUNDA HILERA:

Utilice el sobrante de la pieza que se cortó en la primera hilera, asumiendo que tenga más de 30 cm (12") de largo. Si la pieza tiene menos de 30 cm (12") de largo, utilice una nueva tabla, cortándola para que se encuentre a un mínimo de 30 cm (12") de la junta de la tabla en la primera hilera. Coloque las tablas firmemente unidas en todos sus lados. Inserte clavos por la lengüeta con un ángulo de 45° a cada 15 cm-25 cm (6" - 10"). Utilice dos clavos en todas las piezas de menos de 30 cm (12") de largo. Asegúrese que exista un espacio de expansión de 13 mm (1/2") alrededor del perímetro de la habitación y alrededor de todas las otras superficies como superficies de cerámica, postes de puertas, mobiliario empotrado, etc.



SIGUIENTES HILERAS:

Continúe utilizando el mismo método partiendo del lado izquierdo de la habitación y continuando la instalación hacia el lado derecho de la misma. Dé golpes ligeros a las tablas con un mazo de goma para asegurarse que todos las tablas estén firmemente colocados en su lugar.



ÚLTIMA HILERA:

Utilice el proceso contrario al que se utilizó en las primeras dos hileras. Mida y corte las dos últimas hileras, dejando un espacio de 13 mm (1/2") a partir del muro. Taladre perforaciones y coloque los clavos clavándolos de frente. Encastre todas las cabezas de los clavos y rellene utilizando masilla de color similar. Utilice molduras en "T" en caso de que el largo o el ancho el área del piso sea mayor de 10 m (33 ft) y en donde exista una puerta. Nunca clave una moldura al piso, ya que esto limitará la expansión y contracción naturales del material.

INSTALACIÓN A BASE DEL USO DE PEGAMENTO: PARA INSTALADORES PROFESIONALES SOLAMENTE

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No empape el piso de agua. Si se derrama un líquido sobre el piso, limpie inmediatamente.
- Mantenga el piso limpio. Límpielo ocasionalmente con una tela húmeda o con una fregona o trapeador húmedo.
- Utilice protectores para piso bajo los muebles.
- Coloque tapetes frente a las puertas exteriores para evitar la entrada de partículas que pudiesen dañar el piso.
- No deslice ni roce objetos duros sobre el piso. Así mismo, evite caminar sobre el piso utilizando zapatos de tacón alto.
- El nivel de humedad debe mantenerse a 40%-50% en todo momento sin importar la estación del año. Incluso, es posible que sea necesario utilizar un humidificador o un deshumidificador para regular el nivel de humedad en la habitación.
- El bambú es un producto natural que con el uso pudiese presentar rasguños, hundimientos y ralladuras debido al uso. Proporcione a su piso un cuidado y mantenimiento apropiados para mantenerlo en buen estado.

NOTA:

Es normal que todo piso de bambú se expanda y contraiga debido al cambio de estación. Si la humedad no se controla (deberá mantenerse entre un 40% y un 50%) es posible que se formen pequeños espacios entre las tablas.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte nuestro Departamento de Servicio al Cliente por teléfono en el 001 800 514 5526 o visite nuestro sitio web: www.goldenselect.ca.

GSM –BIG25T10163S

Hecho en China

Importado por:
Importadora Primex, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de Mexico
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70

Tel: (55) 5246 5500
www.costco.com.mx